

SPC 上力缆

软铠装电缆

MC CABLE



上海上力电线电缆有限公司
SHANGHAI POWER CABLE & WIRE CO., LTD.

SPC 上力缆 品质源于专业 技术引导创新

- 1 -

电话：021-63805297 57137568 传真：021-63805617 57137268 地址：上海市奉贤区奉城镇洪运路 28 号

软铠装通信/监控/信号电缆

型号	产品名称	用途	导体长期允许工作温度 ℃	额定电压 V	标称截面 mm ²
SGHUV SGHUVR SGHUVRP SGHUVRP2	合金/铜芯软铠装通信电缆	敷设无限制条件, 可移动使用, 亦可做临时布线并经常收放	65	300/500 450/750	0.5~ 10
SGPUYV SGPUYVR SGPUYVP SGPUYVP2	合金/铜芯聚乙烯或其他相当的绝缘软铠装监控电缆				
SGPU-FOSY	移动/防弹型软铠装同轴电缆				
SGPU-FOGT	移动/防弹型软铠装光缆				
NA-* ZR-* LT-* FO-*	以上产品的耐火型、阻燃型、耐低温、野战型				
注: 以上规格为常用型, 可根据用户要求定制特殊规格					

软铠装耐高温电缆

型号	产品名称	用途	导体长期允许工作温度 ℃	额定电压 V	标称截面 mm ²
SGARVV SGARVVP SGARVVP2	合金/铜芯乙丙或其他相当的绝缘软铠装动力电缆	适用于寒冷、高温环境, 敷设无限制条件, 可移动使用, 亦可做临时布线并经常收放。	65-250	300- 15000	0.5~ 400
SGAKVV SGAKVVR SGAKVVRP	合金/铜芯乙丙或其他相当的绝缘软铠装控制/信号电缆				
NA-*	以上产品的耐火型电缆				
注: 以上规格为常用型, 可根据用户要求定制特殊规格					

软铠装电力电缆

型号	产品名称	用途	导体长期允许工作温度 ℃	额定电压 V	标称截面 mm ²
SGYJ ZR-SGYJ WD-SGYJ NA-SGYJ WDA-SGYJ	合金/铜/铝芯 交联软铠装 电力电缆	通信机房、移动基站及高层建筑等电源的输、配电系统中。低于0℃时敷设，必须预先加温，敷设不受水平落差限制。	90	600/1000 ~ 26/35KV	25~ 400
SGRVV ZR-SGRVV WD-SGRVV NA-SGRVV WDA-SGRVV	合金/铜/铝芯 聚乙烯软铠 装电力电缆		70	600/1000	1.5~ 400

注：以上规格为常用型，可根据用户要求定制特殊规格

软铠装电缆项目施工图

